

kortho

Rolcoder

Kortho Rolcoder

De Kortho Rolcoder is betrouwbaar en functioneel. Gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit in toepassingsmogelijkheden en een functioneel schoon inksysteem zijn de belangrijkste kenmerken van de Rolcoder. Als logisch geheel van het verpakkingsproces of goederentransport worden de Kortho Rolcoders geplaatst in verpakkings- en op transportlijnen, op sluitmachines, bandtransporteurs, rollerbanen of bij gebruik bij eindloos producten. Voorbeelden van afdrukmogelijkheden zijn inhoudsopgave, verzendadres, verschepingsmerk, houdbaarheidsdatum, gewichtsaanduiding, chargenummer, productiedatum, samenstellingsinformatie of de eigen firmanaam – al dan niet met logo.

De Kortho Rolcoder is een mechanisch contact-codeerapparaat. Het te coderen product zorgt voor de aandrijving van de Rolcoder. Een Rolcoder bestaat uit twee hoofdcomponenten: een tekstkoker en een inksysteem. De tekstkoker bevat een rubberprofiel waarop losse rubber cijfers/letters, vaste tekststroken en/of clichés worden aangebracht. Het inksysteem beïnkst het tekstmateriaal op de tekstkoker. Het roterende contact van de tekstkoker met het te coderen product zorgt voor de afdruk op het product.

Afdrukpositie, stempel- en beïnktingsdruk zijn nauwkeurig instelbaar. Een speciaal excentermechanisme brengt de tekstrol automatisch terug in

de startpositie. Een exacte tekstpositionering en een betrouwbare herbeïnkting zijn het gevolg.

Met de geïmpregneerde inktrol kunt u schoon en onderhoudsvrij coderen. Bij gebruik van een inkt pomp wordt automatisch exact de benodigde hoeveelheid inkt afgegeven vanuit het inktreservoir. Deze inkt pomp is vooral aan te bevelen bij continuproductie of meerdere teksten. Tekstmateriaal kan snel en eenvoudig op de tekstkoker worden aangebracht. Een tekstkoker is in een handomdraai op de Rolcoder te plaatsen. Bij terugkerende teksten bespaart een reserve tekstkoker extra tijd! Waar een vaste Rolcoder niet toepasbaar is, biedt de Kortho Handrolcoder uitkomst. De Kortho Handrolcoder is ideaal bij het coderen van enkele producten, planoverpakkingen en gepalleteerde producten. Een Handrolcoder is handzaam, licht en standaard voorzien van een tekstkoker met een geïmpregneerde inktrol. Het inksysteem voor gebruik van speciale inkt is optioneel. Een Rolcoder is goed en eenvoudig toepasbaar voor het aanbrengen van tekens voor gebruik door Optical Recognition Vision Camera systemen (ORS/OCV). Ook kan een Rolcoder gebruikt worden voor het coderen en merken in Atex-zones. Lage kosten, degelijke constructie, efficiënt functioneren en te verwaarlozen onderhoud maken de Kortho rolcoders breed toepasbaar.

Technische gegevens	25/140	55/140	100/140
Standaard Rolcoder(STD)	●	●	●
Handrolcoder(HRC)		●	●
Teksthoogte mm(Max.)	23	53	98
Diameter tekstrol mm	140	140	140
Max. afdruk lengte mm*	315/440	315/440	315/440
Wisselkoker	Ja	Ja	Ja
Max. afdruk lengte**	IS/KL	IS/KL	IS/KL
Wisselkoker (kg)	2,6	2,8(HRC1,3)	3,0 (HRC 1,5)

* afdruk lengte met codeerpositionering per object respectievelijk in continu-bedrukking op banen per omwenteling.

** IS, navulbaar inkthoudersysteem; KL, kortholon systeem met geïmpregneerde inktrollen.

e verkoop@kortho.nl

t (071) 40 60 470

Lageweg 39, 2222 AG Katwijk

i www.kortho.nl

f (071) 40 32 807

Postbus 3040, 2220 CA Katwijk

kortho
The mark of preference

kortho

Rolc o d e r

Kortho Rolc o d e r

25/140 55/140 100/140

De Kortho Rolc o d e r is een betrouwbaar en efficiënt mechanisch contactcodeer apparaat en geeft een afdruk van hoge kwaliteit tegen de laagste kosten. De Rolc o d e r kan op vrijwel elke ondergrond en in elke positie afdrukken in diverse kleuren. De Kortho Rolc o d e r bevat twee hoofdcomponenten: een tekstkoker en het inktstelsel. Op de tekstkoker kunnen eenvoudig rubber teksten en/of logo's worden geplaatst. Tijdens het roterende contact dat de tekstkoker heeft met het op af te drukken ondergrond wordt een afdruk gemaakt. De Rolc o d e r brengt de tekstkoker automatisch in de positie voor de volgende beïnkting en afdruk.

- Variabele gegevens kunnen direct tijdens het productieproces worden aangebracht.
- Het wisselen van teksten gaat simpel en snel. Bij telkens terugkerende teksten bespaart een extra wisselkoker nog meer tijd.
- Flexibel dankzij geïmpregneerde inktrollen en navulbaar inktstelsel met inkt pomp.
- Het instelbare startpunt maakt een exacte afdrukpositionering op elk product mogelijk.
- Dankzij het gesloten inktstelsel geschikt voor gebruik in stoffige ruimtes.
- Door vormgeving en gebruik van corrosievrij materiaal uitstekend toepasbaar in industriële omgevingen.
- Zeer geschikt voor het aanbrengen van speciale tekens voor gebruik bij Optical Recognition Systemen (OCR/OCV).
- Goed toepasbaar voor het coderen en merken van producten in ATEX-zones.

